

LAFAT SM		15	20	25	30	35	40	50	70	90	110
Névleges hőteljesítmény	kW	15	20	25	30	35	40	50	70	90	110
Kazánvíz mennyiség	lit	64	69	75	90	105	120	140	175	195	210
Max. üzemi nyomás	bar	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Max. üzemi hőmérséklet	°C	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Füstgáz hőmérséklet	°C	190	190	190	190	190	220	220	230	240	240
Kémény huzat	Pa	15	16	18	19	20	21	23	27	29	31
Füstgázcsonk átmérő	mm	160	160	160	180	180	180	180	200	200	230
Max. farönk hosszúság	mm	480	480	500	500	500	500	600	650	650	700
Előremenő / Visszatérő vízcsatlakozás	R	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"	2"	2"	2"
Vízöltés / Vízleeresztés csatlakozás	R	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	M 1/2"
Termikus biztonsági hőcserélő hurok	beépítve	van	van	van	van	van	van	van	nincs	nincs	nincs
Hőcserélő belépő / kilépő csatlakozók	R	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Előremenő csatlakozás elhelyezkedés (G)	mm	1170	1170	1170	1170	1170	1170	1170	1210	1210	1250
Visszatérő csatlakozás elhelyezkedés (E)	mm	170	170	170	170	170	170	170	530	530	530
Füstgázcsonk csatlakozás elhelyezkedés (F)	mm	1010	1010	1010	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1010
Felső ajtó nyitási magasság	mm	320/290	320/290	320/290	370/290	410/290	460/290	460/290	470/230	470/230	540/230
Alsó ajtó nyitási magasság	mm	320/330	320/330	320/330	370/330	410/330	460/330	460/330	470/330	470/330	555/325
Szélesség (A )	mm	530	530	530	590	620	670	670	685	690	760
Mélység (C )	mm	670	670	720	720	720	720	800	915	940	1270
Magasság (B )	mm	1010	1010	1260	1260	1260	1260	1260	1350	1350	1400
Nettó tömeg (kazán + burkolat)	kg	277	285	307	324	336	353	397	425	444	489