

THERMEX HIT PRO		U 10	U 15	U 30
Úrtartalom tartomány	lit	10	15	30
Terhelési profil		XXS	XXS	S
Energihatékonysági osztály		B	B	C
Energiahatékonyság	%	33,0	32,5	32,0
Névleges teljesítmény	kW	1,5	1,5	1,5
Éves elektromos fogyasztás	kWh	559	568	576
Napi energiafogyasztás	kWh	2,678	2,729	2,781
Névleges üzemi feszültség	V/Hz	230/50	230/50	230/50
Üzemi nyomás (min-max)	Mpa	0,05 - 0,8	0,05 - 0,8	0,05 - 0,8
Felfűtési idő $\Delta T = 45^{\circ}\text{C}$	perc	20	30	65
Kevert vízmennyiség 45°C -on	lit	-	-	-
Termosztát alap hőmérséklet beállítás	$^{\circ}\text{C}$	75	75	75
Hálózati víz csatlakozók	R	G 1/2	G 1/2	G 1/2
Szélesség (X)	mm	345	385	455
Mélység (Y)	mm	304	335	408
Magasság (Z)	mm	366	406	476
Csatlakozó és fal közti távolság (A)	mm	99	103	124
Csatlakozó és fali tartó közti távolság (B)	mm	87	107	139
Tömeg	kg	7,0	-	-
Érintésvédelem		IPX4	IPX4	IPX4

