

Centrometal CAS fűtési puffer tartály		303	503	803	1003	1503	2003	3003	4003	5003
Úrtartalom	(l)	325	465	727	920	1426	2122	2960	3820	5022
Tartálytest átmérő (A)	(mm)	500	650	790	790	1000	1200	1250	1400	1600
Tartálytest átmérő szigeteléssel (B)	(mm)	700	850	990	990	1200	1400	1450	1600	1800
Tartálytest teljes magasság (C)	(mm)	1805	1600	1690	2100	2050	2140	2660	2765	2815
Min. helység belmagasság	(mm)	2010	1800	1890	2300	2250	2435	2895	3015	3000
Csatlakozók	(Rp)	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"	2"	2"	2 1/2"
Max. üzemi nyomás	(bar)	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Max. üzemi hőmérséklet	(°C)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
HMV tartály úrtartalom	(l)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HMV tartály max. üzemi nyomás	(bar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HMV tartály csatlakozók	(Rp)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hőcserélő fűtőfelület	(m ²)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hőcserélő csőigényő úrtartalom	(l)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Csatlakozó magasság (D)	(mm)	200	230	320	320	320	365	380	445	475
Csatlakozó magasság (E)	(mm)	670	610	670	800	785	830	1010	1075	1090
Csatlakozó magasság (F)	(mm)	1115	995	1015	1290	1255	1300	1635	1690	1705
Csatlakozó magasság (G)	(mm)	1585	1375	1365	1770	1720	1765	2265	2320	2320
Hőszigetelés vastagság	(mm)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Hőszigetelés súlya	(kg)	5	10	10	15	15	20	25	30	35
Tartálytest tömeg	(kg)	60	75	100	115	185	265	320	380	445
Tartálytest tömeg szigeteléssel	(kg)	65	85	110	130	200	285	345	410	480
Energhatékonyági osztály		C	C	C	C	C	C	-	-	-
Hőtárolási veszteség	W	99	112	131	142	167	193	-	-	-

