

Kodsan KBT-B puffer tartály (padlón álló)			1500	2000	2500	3000	4000	5000
Úrtartalom	V	L	1500	2000	2500	3000	4000	5000
Szigetelés típus és vastagság	i	mm	SPU/80	SPU/80	SPU/80	SPU/80	SPU/80	SPU/80
Átmérő	Ø D	mm	1120	1310	1460	1460	1660	1660
Magasság	H	mm	2375	2280	2160	2580	2575	3230
Bemenő/Kimenő csatlakozás száma	-	db	4+4	4+4	4+4	4+4	4+4	4+4
Bemenő/Kimenő csatlakozás	N1	inch	1 1/2"	1 1/2"	2"	2"	3"	3"
Elektromos fűtőbetét csatlakozás	N2	inch	2"	2"	2"	2"	2"	2"
Hőmérsékletérzékelő csatlakozás	N3	inch	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Leeresztő csatlakozás	N4	inch	1 1/2"	1 1/2"	2"	2"	3"	3"
Felső csatlakozás	N5	inch	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Alsó csatlakozás	N6	inch	2"	2"	2"	2"	2"	2"
Bruttó tömeg	G	kg	286	360	510	563	745	870
Telepítési (döntési) magasság	R	mm	2625	2630	2610	2965	3065	3635
Max. üzemi nyomás	bar		6	6	6	6	6	6
Max. üzemi hőmérséklet	°C		95	95	95	95	95	95
3 db acél lábbal + palettára felszerelt			igen	-	-	-	-	-
Kör alakú acél lábrendszerrel felszerelt			-	igen	igen	igen	igen	igen

