

Centrometal CAS-S fűtési puffer tartály 1 hőcserélővel		-	503	803	1003	1503	2003	-	-	-
Úrtartalom	(l)	-	465	727	920	1420	2110	-	-	-
Tartálytest átmérő (A)	(mm)	-	650	790	790	1000	1200	-	-	-
Tartálytest átmérő szigeteléssel (B)	(mm)	-	850	990	990	1200	1400	-	-	-
Tartálytest teljes magasság (C)	(mm)	-	1600	1690	2100	2050	2140	-	-	-
Min. helység belmagasság	(mm)	-	1800	1890	2300	2250	2430	-	-	-
Csatlakozók	(Rp)	-	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"	-	-	-
Max. üzemi nyomás	(bar)	-	3	3	3	3	3	-	-	-
Max. üzemi hőmérséklet	(°C)	-	100	100	100	100	100	-	-	-
HMV tartály úrtartalom	(l)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HMV tartály max. üzemi nyomás	(bar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HMV tartály csatlakozók	(Rp)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hőcserélő fűtőfelület	(m ²)	-	1,33	2,29	2,57	3,65	4,47	-	-	-
Hőcserélő csőigényő úrtartalom	(l)	-	8,07	13,95	15,70	22,32	27,43	-	-	-
Csatlakozó magasság (D)	(mm)	-	230	320	320	320	365	-	-	-
Csatlakozó magasság (E)	(mm)	-	610	670	800	785	830	-	-	-
Csatlakozó magasság (F)	(mm)	-	995	1015	1290	1255	1300	-	-	-
Csatlakozó magasság (G)	(mm)	-	1375	1365	1770	1720	1765	-	-	-
Csatlakozó magasság (H)	(mm)	-	280	370	370	420	465	-	-	-
Csatlakozó magasság (I)	(mm)	-	680	920	1020	1120	1165	-	-	-
Hőszigetelés vastagság	(mm)	-	100	100	100	100	100	-	-	-
Hőszigetelés súlya	(kg)	-	10	10	15	15	20	-	-	-
Tartálytest tömeg	(kg)	-	100	135	155	245	330	-	-	-
Tartálytest tömeg szigeteléssel	(kg)	-	110	145	170	260	350	-	-	-
Energihatékonysági osztály		-	C	C	C	C	C	-	-	-
Hőtárolási veszteség	(W)	-	112	131	142	167	193	-	-	-

