

MSS

MIKLOS STEEL STOVE



MSS Designo / Designo Air fatüzelésű kályha

Használati és karbantartási útmutató

Kedves Ügyfél!

Ön egy MSS DESIGNO szilárd tüzelésű kandalló tulajdonosa lett, egy innovatív és modern termék, amely kiemelkedő tulajdonságokkal és teljesítménnyel rendelkezik a környezet fűtéséhez. Meggyőződésünk, hogy nagyon jó döntést hozott, amikor egy kivételes műszaki paraméterekkel rendelkező készüléket választott!

Az MSS DESIGNO szilárd tüzelésű kandalló egy kiváló fűtési megoldás, amelyet a legfejlettebb technológiával fejlesztettek ki. Kiváló minőségű kivitelezéssel és modern dizájnnal, úgy tervezték, hogy élvezze a teljesen biztonságos és megbízható fűtés fantasztikus érzését.

Ez egy acéllemezről készült fémszerkezet, amelyet kettős réteg szigetelő, lágyított vermikulit szigeteléssel fednek le.

Viszonylag kis lakóterek: szobák, nyaralók, nyaralók stb. környezeti fűtésére szolgál.

A hőleadás a külső falakból és a hőálló ajtóüvegből álló meleg felületeken keresztül történik.

A ház fémtestét kívülről hőálló, fekete színű festékkel védik, ami kellemes megjelenést kölcsönöz a terméknek a helyszínen.

Ez a termék maximális elégedettséget nyújthat Önnek, ha a készüléket a jelen kézikönyvben ajánlott módon üzemelteti. A hibátlan működés és a maximális biztonság érdekében kérjük, hogy nagyon figyelmesen tanulmányozza át ezt a kézikönyvet, és pontosan kövesse az utasításokat!

Ez a kézikönyv a termék telepítésével, üzemeltetésével és karbantartásával foglalkozik.

A termék forgalomba hozatala céljából a terméket az ÉMI-TÜV SÜD Kft. tanúsító szervezet megvizsgálta és tanúsította, hogy megfelel az európai irányelvekben meghatározott alapvető tervezési, gyártási és üzemeltetési követelményeknek.

Miklos Steel csapata

KAPCSOLATTARTÓ SZERVIZKÖZPONT MIKLOS STEEL S.R.L.

Loc. Sacele, Str. P-ta Libertății nr. 12, Jud. Brasov, cod postal 505600

Tel.: 0040-368-80 80 80, e-mail: e-mail: service@miklossteel.ro, www.miklossteel.ro

Tartalom

1. TERMÉKLEÍRÁS.....	5
2. KOMPONENSEK.....	5
3. MŰSZAKI ÉS KONSTRUKCIÓS JELLEMZŐK.....	6
4. SZÁLLÍTÁS.....	8
5. A KÉSZÜLÉK TELEPÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI.....	8
6. HASZNÁLATI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ.....	8
7. A KÉSZÜLÉK TELEPÍTÉSE.....	9
8. BEGYÚJTÁS.....	13
9. HASZNÁLAT.....	14
10. MEGÁLLÍTÁS.....	15
11. KARBANTARTÁSI ÉS ELLENŐRZÉSI UTASÍTÁSOK.....	15
12. HIBÁK, JOGORVOSLATOK.....	15
13. Pótalkatrészek (kérésre).....	16
14. GARANCIA.....	17
15. A GARANCIÁBÓL KIZÁRT ALKATRÉSZEK.....	20
16. SZERVIZ.....	21
17. FUVAROZÁS, SZÁLLÍTÁS.....	21
18. TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT.....	22
19. BEJELENTETT TELJESÍTMÉNY.....	23
20. MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT.....	24
21. GARANCIAIGAZOLÁS.....	25

**FIGYELEM! SZIGORÚAN TARTSA BE!**

- A gyártó felelőssége a helytelen telepítés vagy használat által okozott károkért, valamint a gyártó utasításainak be nem tartásáért kizárt.
- A berendezés működtetése gyermekek vagy ítélőképességgel nem rendelkező személyek által tilos. Kizárólag képzett, felnőtt személyek üzemeltethetik, és gyermekeket nem szabad felügyelet nélkül a kandalló közelében hagyni.
- Tilos a kandallón vagy annak közelében gyúlékony tárgyakat vagy anyagokat tárolni.
- A kandalló forró részei súlyos égési sérüléseket okozhatnak. Ne érintse meg a forró kandallót védtelen kézzel, használjon kesztyűt.
- A helyiségnek, amelyben a kandalló fel van szerelve, állandóan tisztának, száraznak kell lennie.
- A beszerelést a jelen kézikönyvben található utasításoknak megfelelően szakembernek/szakképzett személynek kell elvégeznie.
- A gyártó nem vállal felelősséget a készüléknek a gyártó utasításai szerinti módosításáért.
- Ne használja a kandallót égetőként.

A BERENDEZÉS TELEPÍTÉSÉNÉL KÖTELEZŐ MEGFELELNI A HELYI, NEMZETI, EURÓPAI ÉS EURÓPAI HATÁLYOKNAK (RENDELKEZÉSEK, SZABÁLYOK, TECHNIKAI ELŐÍRÁSOK, stb.)!

Kérjük, vásárlás előtt olvassa el a kézikönyvet. A termék megvásárlásával Ön elfogadja a jelen kézikönyvben foglalt feltételeket!

1. TERMÉKLEÍRÁS.

A kandalló 2 mm 3 mm vastag farostlemezéből készül. A szerkezet egy égéstérből és egy külső burkolatból áll, amelyek között van egy tér, amelyen keresztül a felmelegített levegő felfelé áramlik.

Az égéstér (tűzhely) hőálló vermikulit lapokkal van kibélelve, az alsó részen pedig egy öntöttvas rács található, amely könnyen tisztítható.

A hőszigetelő vermikulitlapok az égéstérben meleg tűzhelyet biztosítanak a tüzelés során, ami jó égést és nagyobb hatásfokot eredményez.

A felhasznált vermikulit ártalmatlan a környezetre, mivel természetes ásványi anyagokból készül.

A tüzelőanyag égési levegője három részre oszlik: elsődleges levegő, másodlagos levegő. Az elsődleges levegő, amely az áramlást uralja, a rostély alá kerül, és a rostély alatti szabályozó fűvókával szabályozható. A másodlagos levegő a tűztér felső részébe, az ajtó magasságában kerül bevezetésre, így a tűztér ajtajának felső részén légfüggöny keletkezik, és a levegő áramlását a tűztér alatti lemezen található állítókerékkel lehet beállítani. Ez a légfüggöny védi a hőálló üveget a füsttől. A temperált levegő a tűztér hátsó falán lévő bemeneti fűvókákon keresztül egy rögzített légcsatornán keresztül jut a tűztérbe.

A hőálló üveggel ellátott betöltőajtó biztosítja a hozzáférést a faégetéshez, a tisztításhoz és a hamu eltávolításához, az ajtó egy speciális rendszerrel, egyszerű kattintással, gyorsan és egyszerűen záródik.

A DESIGNO modell alján van egy hely a fadarabok tárolására.

A DESIGNO AIR modell egy olyan konstrukciós megoldás, amelyben a kandalló teste egy talpazatra van helyezve, ami megkönnyíti a bármilyen belső térbe való beépítést, és elegáns dizájnt kölcsönöz neki.


2. KOMPONENSEK.

- Külső fűtőfelületek
- Kandalló
- Öntvény rács
- hőszigetelés vagy vermikulit lapok
- Tűztér szigetelő lapok
- Hőálló üvegajtó
- Kamra
- Csatlakozóaljzat
- Elsődleges levegőszabályozó gomb
- Másodlagos levegőszabályozó gomb


3. MŰSZAKI ÉS KONSTRUKCIÓS JELLEMZŐK.

Típus	Designo	Designo Air
Néveleges hőteljesítmény	8 kW	8 kW
Készülékosztály conf. SR EN 13240	1	1
Tüzelőanyag típusa	fatörzsek max. 20%-os páratartalommal	
Átlagos tüzelőanyag-foqvasztás	2,29 kg/h	2,29 kg/h
Újrindítási tartomány	1,5 óra	1,5 óra
Maximális tüzelőanyag-hossz	250 mm	250 mm
Termikus hatásfok	81%	81%
Energiahatékonysági osztály	A +	A +
Energiahatékonysági index	108,5	108,5
Szezonális hatásfok	71%	71%
Kibocsátási tartalom CO	1136 mg/m ³	1136 mg/m ³
Füstgázáram	6,9 g/s	6,9 g/s
Por tartalom	28 mg/m ³	28 mg/m ³
Füstgáz kilépő hőmérséklete	236 °C	236 °C
Kéménycsatlakozás	0 150 mm	0150 mm
Minimális füstgázszelvény	250 cm ²	250 cm ²
Minimális füstgázmagasság	6 m	6 m
A kémény alján szükséges természetes huzat	12-15 Pa	12-15 Pa
Tűztermi térfogat	33 L	33 L
Tűztermi méretek [mm]	380 x 270 x 315	380 x 270 x 315
Hamutérfogat	3,5 dm ³	3,5 dm ³
Az égéstér töltési magassága	Max. 200 mm	
Méretek [mm]		
-szélesség	527	575
-hosszúság	433	433
-magasság	985	1127
Tömeg	90 kg	98 kg
Funkció	időszakos	
Minimális távolság a szomszédos éghető anyagoktól		
Hátulja	200 mm	
Oldalirányú balra / jobbra	200 mm	
Eleje	800 mm	
Tető	800 mm	

7



DESIGNO



DESIGNO AIR

4. KÉZBESÍTÉS.

A kandallót egy darabban, fa raklapra rögzítve, műanyag fóliával és kartonnal védve szállítjuk. A készülékhez mellékeljük a használati útmutatót, a megfelelőségi nyilatkozatot és a jótállási jegyet.

Vásárláskor a csomagolás, a termék és a szállítási dokumentumok sértetlenségét ellenőrizni kell, további reklamációkat nem fogadunk el.

5. A KÉSZÜLÉK TELEPÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI.

A kandallót csak nem éghető anyagból készült padlóra szabad helyezni, amelynek nem éghető felülete 0,5 méteres körzetben kell lennie.

A szükséges égési levegő biztosítása érdekében a kandallót csak olyan helyiségben szabad elhelyezni, amely szellőzőnyílással, szellőzéssel stb. van ellátva.

A kandalló körül a következő távolságokat kell biztosítani:

-0,8 m elöl

-0,5 méter az oldalakon

-0,5 méter hátul.

Tilos a kandallót olyan helyiségekben használni, amelyekben különféle elszívó berendezések (pl. páraelszívók) vagy egyéb kényszerkihúzásos égéstermék-előállító berendezések vannak.

Tilos a kandalló működésének helyiségében gyúlékony anyagok és anyagok tárolása, használata. Tilos továbbá olyan tevékenységet végezni, amelyben gyúlékony gőzök szabadulnak fel.

A kandalló csak 0150 mm-es acél csövezetékkel csatlakoztatható természetes huzatú füstcsövekhez. A megfelelő működés érdekében szilárdan kell felszerelni és tömíteni.

6. HASZNÁLATI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ.

A készüléket csak a jelen használati utasításban foglaltaknak megfelelően szabad használni.

A készüléket csak felelős felnőttek használhatják. Gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhatnak a készülék közelében.

A kandallóban kizárólag természetes száraz, legfeljebb 20%-os nedvességtartalmú tűzifa égethető el. A nedves fa erősen ég, füstöt és nem éghető anyagokat [korom és különösen szén-monoxid] termel.

A száraz fát 1*2 év tárolási idő után ajánlott felhasználni. Más éghető anyagok égetése tilos. A fadarabok hossza nem haladhatja meg a 25 cm-t.

A darab maximális vastagsága nem haladja meg a 10 cm-t.

A rönköket hosszában kettéosztva kell behelyezni, legalább két darabot, hogy

nagyobb égési felületet biztosítson.

Tűzgyújtáshoz és égetéshez tilos tűzveszélyes folyékony gyúlékony oldatokat használni.

Tűzfigyelés - állandó és folyamatos üzemidő.

A kazánból származó égési levegőellátással vagy a kazán elsődleges és másodlagos levegőszabályozó elemeivel való üzemeltetés nem megengedett.

A kandalló csak zárt ajtóval működik.

A hamutartó fiókot akkor kell kiüríteni, amikor a hamutartó megtelik, vagy amikor ezt szükségesnek ítéli. A hamut nem szabad tárolni tartályokban, műanyagban vagy éghető anyagokban.

7. BEÁLLÍTÁS.

A készüléket olyan füstcsőre kell felszerelni, amely egy megfelelő méretű kéménybe vezet, amely nem szolgál ki más (vagy több) készüléket. Ellenkező esetben fennáll a veszélye, hogy nem lesz meg a szükséges huzat, és a füstgáz a kémény kinyitásokor beszívárogthat abba a helyiségbe, ahol a kandallót használja.

FIGYELEM! Üzembe helyezés előtt ellenőrizni kell! Ellenőrizze a formázólemezek és a rács helyes helyzetét, azok az alkatrészeket, amelyek szállítás vagy helytelen kezelés során elmozdulhatnak.

Kémény

Kötelező ajánlás:

- ✓ A kéményt kétszeresen szigetelni kell [ajánlott bazaltvattával], kondenzvízgyűjtő rendszerrel [cseppfogóval] és aknával kell ellátni. A kéményeket aknákkal kell ellátni, amelyeket a kémény elején vagy a kémény irányváltásánál hőszigetelő fémkupakkal vagy dugókkal kell lezárni. A füstcsatorna alján vízzáró nyílással ellátott ellenőrző és tisztító aknát kell kialakítani, a kémény alján pedig kondenzvíz-elvezető nyílást kell kialakítani.
- ✓ Nem javasoljuk a szigeteletlen kémény vagy szigeteletlen cső használatát (annak elkerülése érdekében, hogy a füstgáz hőmérséklete a harmatponti hőmérséklet alá csökkenjen, és hogy biztosítsa a szükséges szellőzést)
- ✓ Nem ajánlatos a falazott kéményt szigeteletlen vaslemez kéményekkel meghosszabbítani, mivel ez hideg zónát okoz, amely akadályozza a huzatot
- ✓ A (hőszigetelt) kémény legkisebb függőleges magasságának a kéménykürtő tetejétől mérve legalább 6 m-nek kell lennie. A megfelelő magasság meghatározásakor figyelembe kell venni a kémény szilárdságát, a tető lejtését, a tetőgerinctől való távolságot, a más magas épületektől való elhelyezkedést és még az éghajlati viszonyokat is.
- ✓ A kéményt a vonatkozó műszaki előírásoknak megfelelően szigetelni kell az épület éghető elemei ellen, hogy ne okozzon tüzet a hő vagy forró gáz átadása, lángok, szikrák stb. miatt.
- ✓ Ahol a kémény éghető vagy hőmérsékletre érzékeny anyagokon halad keresztül, ott be kell tartani az STAS 6793-86 és a P'1'18-99 szabvány szerinti védőintézkedéseket. A kéményt a kandalló csatlakoztatása előtt szakemberrel kell ellenőriztetni, A kandalló kéményhez való csatlakoztatásához javasoljuk,

hogy forduljon szakemberhez vagy kérjen tőle tanácsot. A rögzítőelemeket (rozetták, időjárás-záróelemek) a kémény szivárgásának elkerülése érdekében stabilan, tartósan kell felszerelni, hogy a kémény átmenő szakaszát ne tömítsék el. Kerülni kell a derékszögű kanyarulatokat. Egynél több íves könyök nem használható a kandalló és az elszívó csatlakozásához. Az első elterelőt a kéménycsatlakozás átmérőjétől legalább 3 méter távolságra kell felszerelni. A kémény füstcsatornájának legalább a kandalló füstcsatornacsatlakozásának átmérőjével kell megegyeznie. A kéménybe elvezetett füstgázok átlagos hőmérséklete normál használat esetén 250 °C alatt van. Ajánlott minden kandallóhoz egy kéménykoporsót használni. Ha ugyanazt a kürtöt több tüzelési objektumhoz használják, a kürtő méretének olyannak kell lennie, hogy ez lehetséges legyen.

- ✓ Ezt csak szakember ellenőrizheti.
- ✓ A kandallónak a kéményhez való csatlakoztatásának lehetővé kell tennie az időszakos ellenőrzést és tisztítást. A csatlakozást a kandalló és az aljzat közötti lehető legrövidebb távolsággal kell elvégezni. Javasoljuk, hogy a vízszintes csövek hossza ne haladja meg az 1,5 m-t, és legalább 15°-os lejtéssel felfelé, a kémény felé. A vezetékek a füstgázok haladási irányában vezetnek egymásba. A füstgázok beömlőjénél a csatlakozó csövet vagy könyököt egy falicsőbe kell illeszteni. A fali burkolat nem nyúlhat túl a kémény belső szélén. Ajánlatos az egyik időjárásgátlót kilátóablakkal ellátni. Tilos gáznemű tüzelőanyaggal működő készülékeket csatlakoztatni ahhoz a kéményhez, amelyhez a kandalló csatlakoztatva van. Tilos olyan készülékeket csatlakoztatni, amelyek gáznemű tüzelőanyaggal működnek.
- ✓ A jól záródó ajtókkal és ablakokkal rendelkező tüzelőberendezések nem minden esetben tudják biztosítani a kandalló megfelelő levegőellátását. A megfelelő égéshez figyelembe kell venni, hogy minden egységnyi fűtési teljesítmény [kW] esetén legalább 4 m³ /óra friss levegőre van szükség. Az égéshez szükséges friss levegő más helyiségekből vagy kívülről is biztosítható. Ezekben az esetekben ismételt szellőztetéssel vagy a helyiség külön légbevezetővel való felszerelésével kell biztosítani a friss levegő állandó utánpótlását. Hasznos tanácsokért forduljon szakemberhez
- ✓ A kandallóval egy helyiségben lévő elszívó ventilátorok huzatproblémákat okozhatnak.


Figyelem! Az elégtelen huzatú kémények csökkentik a kandalló teljesítményét, míg a nagy huzat hőtlenségi problémákat okoz!

Tilos a kéményt más helyiségeken keresztül vezetni

A kéményt a hatályos STAS 6793 és STAS 3417 szabványoknak megfelelően, az arra felhatalmazott szakembereknek kell megépíteniük

PÉLDÁK A HELYES/HELYTELEN KÉMÉNYCSATLAKOZÁSOKRA:


✘ HELYTELEN





✔ HELYES



✘ HELYTELEN



A KÉMÉNY HELYE:



FIGYELEM! Az első néhány égés során a festék száradása [polimerizációja] miatt füst vagy kellemetlen szagok szabadulhatnak fel, ehhez a helyiség jó szellőzése szükséges.

Nyissa ki teljesen a levegőszabályozókat.

Fogantyú I - maximális elfordulás jobbra = elsődleges levegő maximálisan nyitva - maximum levegő

Fogantyú II - maximális elfordulás jobbra = másodlagos levegő maximálisan nyitva
Az égetőrácsra könnyen meggyulladó anyagokat (forgács, faforgács, gallyak...) helyeznek, amelyek fölé száraz és nem tisztított fadarabokat helyeznek 1,5+2 kg mennyiségben. Az ajtót a tűzrakás kezdetén csak rövid időre nyitjuk ki. A tűztérben a rács körül egy szénréteg képződik, amely lehetővé teszi az új tűzifa meggyújtását. A folyamatos működés érdekében a tűztérbe csak a lángok kialvása után töltsön fát a tűzagy tetéjére. A hozzáférési ajtót lassan nyissa ki, hogy megakadályozza a tüzelőanyag vagy a hamu felhalmozódását



FIGYELEM A másodlagos levegő beömlőnyílás soha nem záródik be teljesen.


Figyelje a láng színét, amelynek világos halványsárgának kell lennie.

- 0 szín vöröses, piszkos és parázsló, ami az égési levegő hiányára utal. Ellenőrizze a friss levegő-ellátást abban a helyiségben, ahol a készüléket elhelyezték - a légbevezető nyíláson keresztül egy el nem zárható légbevezető nyíláson keresztül.

- Ha a porréteg felett több szálló részecske van, akkor az elsődleges levegő mennyisége csökken.

Üzemeltetés közben az tüzelőanyag betöltésekor, valamint a légszabályozó és a levegőszabályozó elemek kezelésénél védőkesztyűt kell viselni.

Elsődleges levegő, másodlagos levegő és füstgáz körök



9. HASZNÁLAT

0 Az újbóli gyújtás hideg állapotban történik, miután a hamut a hamutartóban lévő rostélyra szórták. Szükség esetén tisztítsa meg az ajtóüveget speciális tisztítószerekkel.

A kandalló évszakok közötti használata, amikor a külső hőmérséklet melegebb, a kémény megfelelő működésének elakadását okozhatja (elégtelen huzat). Ebben az időszakban a kémény terhelését csökkenteni kell, a fűtés hosszabb ideig tart (0*2 óra), és a kéményt vékonyabb fával kell feltölteni, amikor a kéményt jól felfűtik

A készülék egyes részei, különösen a külső felületek, működés közben forróak, ezért óvatosan kell használni őket.

A külső felületek vagy a belső terek tisztítása hidegen történik.

A kandalló burkolatát nedves szivaccsal kell megtisztítani, majd amikor a felület megszáradt, áttörölni.

Az ajtó egy speciális, egy kattintással működtethető, gyors és egyszerű zárrendszerrel van felszerelve. Ez a rendszer véletlenül zárt helyzetbe kerülhet, ebben az esetben a készüléket már nem tudja lezárni. A reteszelés feloldása nagyon egyszerűen elvégezhető, egy csavarhúzó segítségével nyomja felfelé a reteszelőnyelvet, így kinyílik a mechanizmus.

10. MEGÁLLÍTÁS

Hagyja a tüzet kialudni, ez idő alatt a tüztér nem nyitható ki, amíg a tűz ki nem hűl. A tűzhelyet és a hamutálat meg kell tisztítani a hamutól és az égéstörmelétől. Szükség esetén tisztítsa meg a hőálló üveget és kenje be grafitizált vazelinnel a kemence tömítődugóját.

Hosszú ideig tartó stagnálás után ellenőrizze az égési gázok tisztaságát. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e madárfészkek vagy szennyeződések

11. KARBANTARTÁSI ÉS ELLENŐRZÉSI UTASÍTÁSOK.

Ajánlott a motor ellenőrzését és nagyjavítását minden fűtési szezon végén elvégezni.

Ellenőrizze:

- ✓ a tüztér hőszigetelésének állapota;
- ✓ az öntöttvas rács állapota;
- ✓ a légszabályozó elemek állapota;
- ✓ a légbevezető tömítések állapota;
- ✓ a légbeömlőnyílás légzárósága;
- ✓ az ajtóüvegezés állapota;
- ✓ a kivezető csővezetékek állapota.

A csatlakozócsövet szét kell szerelni, meg kell tisztítani a koromtól és egyéb lerakódásoktól. Javasoljuk, hogy az elemeket legalább 25 mm hosszúságúra öntsük ki.

A biztosíték bármely részének sérülése esetén forduljon a szervizközponthoz vagy a gyártóhoz pótalkatrészekért.

Csak a gyártó által engedélyezett pótalkatrészek használhatók fel.

12. HIBÁK, JOGORVOSLATOK

A hibák, a helytelen vagy az utasításoknak nem megfelelő használatból, illetve a biztonsági óvintézkedések be nem tartásából eredő károk nem tartoznak a garancia hatálya alá, és a gyártó nem vállal felelősséget az ilyen használatból eredő károkért.

A] figyelmeztetés

- A készülék nem használható égetőműként nem ajánlott tüzelőanyaggal, és nem alakítható át folyékony tüzelőanyagok használatára.
- Ezt a kandallót nem úgy tervezték, hogy a tűz eloltása után égéstermékeket égessen.
- A készülék egyes részei, különösen a külső felületek üzemi körülmények között forróak, ezért óvatosan kell használni.
- A készülék sugárzásának kitett helyiség tűzveszély elleni védelme hőálló anyagokkal történik, a kitett falakon és padlókon.
- A készülék megfelelő működésének biztosítása érdekében az alkatrészeket csak a gyártó által engedélyezett eredeti alkatrészekkel szabad kicserélni.
- Ne dobja el a tűzifát, mert ez a tüztérben kárt okozhat
- Ne melegítse azonnal túl a kandallót, óvatosan működtesse a kívánt hőmérsékletig.

B) Vészhelyzetek

Ha bármilyen okból gyorsan el kell oltania a kandallóban keletkezett tüzet, vagy be kell avatkoznia egy tűzkitörésnél, tegye a következőket:

Mindig kapcsolja ki a berendezést,

Zárja be a szellőzőnyílásokat,

Kérje az illetékes hatóságok sürgős beavatkozását.

Hiba	Javítás
Alacsony hőteljesítmény	- az égéshez megfelelő tüzelőanyagot vagy több primer levegőt biztosítanak a szabályozóelemek kinyitásával
Elégtelen természetes huzat, elégtelen hőteljesítmény, hiányos égés	- ellenőrizze a csővezetékek és a csatlakozó csővezetékek tisztaságát; -ajtó tömítése elhasználódott, lehetővé teszi a hamis levegő beszívását: cserélje ki a tömítést ;
Nehéz égés, sok füsttel	- ellenőrizze, hogy a tüzelőanyagoknak magas-e a páratartalma: száraz fát kell használni .
A fa nem ég megfelelően, elszenesedik, füstöl	-a huzat nem elégséges, és nem biztosít elegendő levegőt az égéshez; -a kémény nem megfelelően van méretezve; -a hamutartó megtelt, és akadályozza az égési levegő szabad bejutását a tűztérbe: a hamutartó kiürítése. -tűztér és a csatlakozó csővezetékek adott időpontban: tisztítsa meg a tűzteret, azt rendszeresen szakképzett személynek kell ellenőriznie -lepustult hőszigetelő lapok a tűztérben: cserélje ki őket
A kandalló külső felülete elszenesedett, elszíneződött vagy leégett festék	
Az égetőszerkezet véletlenül megégett (elakadt)	A reteszélszerkezetet csavarhúzóval feloldva nyomja felfelé a reteszélsnyelvet, így nyitva a szerkezetet .

13. Pótalkatrészek [kérésre, önköltségi áron]

1. Tömítés;
2. Öntöttvas rács;
3. Hőálló üveg ajtókhöz;
4. Fogantyú;
5. A tűztér hőszigetelő elemei.

14. GARANCIA

Az eladó által a vevőnek nyújtott garancia az európai uniós joggal összhangban van: az Európai Parlament és a Tanács 2019. május 20-i 2019/771 irányelve, amelyet a 2021. december 28-i 140. sz. sürgősségi rendelet ültetett át a nemzeti jogba, és amely a 2021. december 30-i 1245. sz. hivatalos közlönyben jelent meg, az adásvételi szerződésekkel kapcsolatos egyes szempontokról. Az említett jogok KIZÁRÓLAG AZOKRA A FOGYASZTÓKRA SZEMÉLYEKRE VAGY SZEMÉLYEK CSOPORTJAIRA vonatkoznak, akik a termékeket szakmai vagy kereskedelmi tevékenységükön kívül vásárolják, szerzik meg, használják fel vagy fogyasztják el.

A MIKLOS STEEL ÁLTAL NYÚJTOTT KERESKEDELMII GARANCIA:

A garanciát a gyártó nyújtja: SC MIKLOS SRL, székhelye: Tarnovita str. Küküllő nr.2, jud. Harghita, Romania, saját szervizrészlegén vagy partnerein keresztül.

A fogyasztónak joga van az áru megfelelővé tételéhez, arányos árcsökkentéshez vagy a szerződés felbontásához. Az áru [ingyenes] megfelelővé tétele érdekében a fogyasztó választhat a javítás vagy a csere között, kivéve, ha a választott javító intézkedés lehetetlen, vagy a rendelkezésre álló egyéb javító intézkedésekkel összehasonlítva az eladóra olyan költségeket róna, amelyek a GEO 140/28.12.2021 dokumentumban meghatározott feltételek mellett aránytalanok lennének.

A MIKLOS STEEL visszaküldési garanciái semmilyen módon nem érintik az egyes fogyasztóknak a GEO 140., 2021. december 28-i rendelkezésekben meghatározott törvényes jogait.

Ezért az értékesítő üzletekben értékesített termékek bármilyen nem megfelelőségére a garanciális szolgáltatás kiterjed, a jelen garanciális igazolásban és a hatályos jogszabályokban előírt határokon belül.

14.1. A KERESKEDELMII JÓTÁLLÁS ÉRVÉNYESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK:

14.1.1. A jótállási idő alatt feltárt hibák kijavítása vagy a termék cseréje érdekében a vásárlóknak az értékesítő egységhez kell fordulniuk.

14.1.2. A vevőnek be kell mutatnia az eladónak a jótállási jegyet, az eredeti vásárlási dokumentumot és a talált hiba részletes leírását (ha lehetséges, a termék beépítéséről és a bejelentett hibáról készült képek nagyban segítik a probléma megoldásához szükséges idő csökkentését),

14.1.3. a vásárló felveszi a kapcsolatot a gyártó szervizével [adott esetben a helyi szervizképviselővel] A szervizképviselő a vásárlóval közösen megtalálja a panasz megoldásának leggyorsabb és leghatékonyabb módját [amennyiben a vásárlóval folytatott megbeszélések és az esetlegesen bemutatott fényképek nem vezetnek eredményre, a panasz megoldására a helyszínen kerül sor],

14.1.4. A hibák kijavítását legfeljebb 15 naptári napon belül kell elvégezni attól a naptól számított 15 naptári napon belül, amikor a vevő a hibát bejelentette, vagy amikor a

terméket átadták az eladónak vagy az általa az átadási dokumentum alapján kijelölt személynek.

14.2. JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK:

14.2.1. A készülékre vonatkozó jótállás feltétele, hogy a készüléket szakképzett személyzet szerelje be [szakképzett személyek általi beszerelés, amely garanciát nyújt a vásárlónak arra, hogy a termék megfelelően van beszerelve és a gyártó által előírt paramétereken belül működik, az élet és a biztonság nem kerül veszélybe].

14.2.2. A kéményhez való csatlakoztatást a gyártó utasításainak és a hatályos jogszabályoknak megfelelően engedéllyel rendelkező szerelőnek kell elvégeznie.

14.2.3. A termék megvásárlásakor a vevő köteles ellenőrizni a jótállási jegy minden szükséges adattal való kitöltését, az eladó általi aláírását és bélyegzését; egyúttal a műszaki könyvben meghatározottakon túlmenően a termék helyes szállítására, tárolására, beépítésére, használatára és karbantartására vonatkozó adatokat is kérni. Minden termékünkhöz mellékeljük a műszaki könyvet [a beépítési, karbantartási és üzemeltetési utasításokkal], a jótállási jegyet és a megfelelőségi nyilatkozatot.

14.2.4. Ha gyártási hibát vagy a termék nem megfelelőségét észleli, kérjük, haladéktalanul lépjen kapcsolatba velünk. Fontos, hogy ezt még a termék összeszerelése vagy a termék használata előtt tegye meg [adott esetben/ha van ilyen].

14.2.5. A telepítést, üzemeltetést és karbantartást a gyártónak a termékhez mellékelt felhasználói kézikönyvben/utasításokban meghatározott követelményeinek megfelelően kell elvégeznie. Ha azt észleli, hogy a termékhez mellékelt műszaki dokumentáció hiányzik, jelezze ezt a problémát az eladónak.

14.2.6. A garancia csak Romániában érvényes.

A SZOLGÁLTATÁS BIZTOSÍTÁSÁNAK MÓDJA A TERMÉK MEGFELELŐSÉGÉNEK HELYREÁLLÍTÁSA JAVÍTÁSSAL, ÚJ ALKATRÉSZEKKEL VALÓ CSERÉVEL ÉS AZONOS TERMÉKKEL VALÓ PÓTLÁSSAL.

14.3. A JÓTÁLLÁS IDŐTARTAMA:

14.3.1. A jótállás időtartama 2 év, a vásárlás időpontjától kezdődően, és a reklamáció időpontjától a megfelelőség helyreállításáig terjedő időtartammal meghosszabbítva. A nem megfelelő szállítás, tárolás, összeszerelés, használat vagy karbantartás, nem kompatibilis vagy nem eredeti alkatrészek használata, az üzembe helyező és/vagy a vásárló által végzett hibák vagy módosítások miatti hibák nem tartoznak a jótállás hatálya alá.

14.3.2. Amennyiben nincs másként meghatározva, az értékesítő üzletekben vásárolt termékek átlagos használati ideje megegyezik az adott termékre kínált jótállás időtartamával.

14.4. JAVÍTÁS/GARANCIÁLIS CSERE:

14.4.1. A termékekben talált hibák kijávítása és a jótállási időn belül nem megfelelő termékek cseréje, amelyek nem a fogyasztónak felróhatóak, a gazdasági szereplőnek az adott hibáról való tudomásszerzéstől számított legfeljebb 15 naptári napon belül történik. Rejtett hibák esetén a maximális [15 napos] határidő a műszaki szakvélemény elkészülésének időpontjától kezdődik.

14.4.2. A javítással vagy cserével történő jótállás a jótállási idő alatt felmerülő minden anyag- vagy gyártási hibára kiterjed, és akkor jár, ha a termékek beszerelését, kéményhez való csatlakoztatását és karbantartását a gyártó utasításainak megfelelően, arra

felhatalmazott szakemberek végzik, úgy, hogy a beszerelés és karbantartás következtében a termékben nem keletkezik olyan kár, amely a megfelelő működését befolyásolja. vagy üzemképtelenné teszi.

14.4.3. A termék megfelelőségének helyreállítása első körben a termék javításával ajánlott megvalósítani [A legtöbb esetben a termék megfelelőségének helyreállítása a fogyasztó számára jelentős kellemetlenségek nélkül elvégezhető], a Vevő választhatja a termék kicserélését is, kivéve, ha a választott javítási intézkedés lehetetlen, vagy a rendelkezésre álló más javítási intézkedéshez képest aránytalanul nagy költségekkel járna az eladó számára.

14.4.4. Ha a hiba kijávítása javítással történik, a kereskedelmi tartóssági garanciában előírt időtartam meghosszabbodik az áru használaton kívüli használatának idejével attól az időponttól kezdve, amikor a hiba a garanciavállaló tudomására jutott, a terméknek a fogyasztó általi tényleges, rendeltetésszerű használatban történő átadásáig.

14.4.5. Ha a hibát csere útján orvosolják, a hibás árut helyettesítő áruk esetében a kereskedelmi tartóssági garanciában előírt időtartam a csere időpontjától kezdődik.

14.5. A GARANCIA ELVESZTÉSE:

A termékre vonatkozó garancia a következő feltételek mellett érvényét veszti vagy érvénytelenné válik:

14.5.1. A nem megfelelő kezelésből és szállításból eredő hibák.

14.5.2. A kifogásolt hiba az illetéktelen személyzet általi hibás beszerelés és a gyártó követelményeinek be nem tartása miatt keletkezett.

14.5.3. Nem megfelelő kéményhez való csatlakozás, amely nem felel meg a gyártó követelményeinek (a kéményt engedéllyel rendelkező kéményseprőnek kell ellenőriznie/javítania).

14.5.4. A termék Románia határain kívül történő beépítése.

A termék megvásárlásakor a vásárló köteles ellenőrizni a jótállási jegy minden szükséges adattal való kitöltését, az eladó aláírását és bélyegzését; a műszaki könyvben meghatározottakon túlmenően a termék helyes szállítására, tárolására, beépítésére, használatára és karbantartására vonatkozó adatokat is kérhet.

Ahhoz, hogy a vásárló élni tudjon a jótállás által biztosított jogokkal, be kell mutatnia az eladónak az eredeti jótállási jegyet és az eredeti vásárlási bizonylatot, valamint a talált hiba részletes leírását (ha lehetséges, fényképeket a termék beszereléséről és a hibáról, ami nagyban hozzájárul a probléma megoldásához szükséges idő csökkentéséhez). A garancia nem érinti a fogyasztói jogokat.

FONTOS TUDNI!

- Olyan hibák esetén, amelyek javítása a garancián kívül esik, a szállító kérésre a szükséges javításokat önköltségi áron elvégzi.

- A vásárló e tanúsítvány aláírásával elfogadja a jelen dokumentum tartalmát, és kijelenti, hogy a terméket jó állapotban vette át, és tisztában van az őt terhelő kötelezettségekkel, hogy az eladó által nyújtott garanciát a hatályos jogszabályoknak megfelelően igénybe vehesse.

Fogyóeszközök (kopó alkatrészek)

Ezekre csak akkor vonatkozik a garancia, ha a vásárlás időpontjában hibásak. A termék megfelelő működése, a garancia teljesítése és az átlagos használati/üzemeltetési időbe való beszámítása érdekében javasoljuk, hogy az alábbiakban felsorolt kopó alkatrészeket az üzemeltetési szezon kezdetén és végén (évente kétszer) ellenőrizzék és szükség esetén cseréeljék ki.

FELHASZNÁLT/FELSZERELHETŐ SZERELÉKEK [önköltség ellenében]:

- hőálló zsinór [ajtó tömítés]
- Ajtókilincs + zárrendszer
- Másodlagos égési levegő beömlő látóüveg + működtető gomb
- Hamutartó fiók [hamugyűjtő]
- Vermikulit szigetelő készlet
- Öntöttvas rács
- Hőálló palack + vízzáró tömítés

Ha ezek az alkatrészek az eladáskor nem mutatnak látható gyártási hibát, nem tartoznak a garancia hatálya alá.

A fent felsorolt alkatrészek élettartama a túlmelegedés, külső agresszív hatások, a használat gyakorisága vagy a nem megfelelő használat miatt rövidebb, mint a hőcserélő élettartama.

A garancia a következőkre terjed ki:

- A gyári hibás alkatrészek cseréje [beleértve a pótalkatrészeket és a munkadíjat is] egy erre felhatalmazott szakember által. Kötelezettségeink az olyan hibás alkatrészek cseréjére vonatkoznak, amelyeket a technikusunk hibásnak talált, vagy nem állnak fenn olyan körülmények, amelyek a garancia érvénytelenségét eredményeznék.

- A garancia csak a lepecsételt garanciajegy és a vásárláskor kiállított nyugta vagy számla bemutatásával együtt jár.

- A garancia akkor érvényes, ha a terméket a használati utasításnak megfelelően telepítették. A termék megvásárlásával a vásárló vállalja, hogy saját biztonsága érdekében betartja a használati utasítást.

15. A JÓTÁLLÁSBÓL KIZÁRT KOPÓALKATRÉSZEK

Meg kell jegyezni, hogy a fűtőberendezések alkotóelemei tűzzel érintkező részeket tartalmaznak. Emiatt ezek az alkatrészek nagyfokú túlterhelésnek és idő előtti elhasználódásnak lehetnek kitéve, ha nem tartják be a telepítési, használati és karbantartási utasításokat.

Ezért cégünk nem vállal garanciát a következő tételekre:

a) öntöttvas rácsok

b) üvegszálás tömítések

c] a tűzteret borító vermikulitlemezek

d] a hőálló üveg az ajtón

a] A rácsok öntöttvasból készültek, és károsodhatnak a nem megfelelő tüzelőanyag használata vagy a szellőzőnyílások [elsődleges, másodlagos] nem megfelelő beállítása, a túltüzelés vagy a készülék nyitott tüzelőanyag-ellátás mellett történő üzemeltetése miatt bekövetkező túlmelegedés miatt.

b] A tömitések az üzemeltetési utasítások betartása esetén ellenállnak a tűztérben elért hőmérsékletnek, de az öntöttvas rácsoknál felsoroltakkal azonos okok miatt károsodhatnak

c] A tűzálló (vermikulit) lapok, amelyek a fókuszokat fedik, károsodhatnak a következők miatt: Túlmelegedés, mechanikai igénybevétel és túl magas páratartalom. 0 A lemezek túlmelegedése akkor következik be, ha a primer/szekunder szellőzőnyílások túl szélesre vannak nyitva és a kémény huzat túl nagy, ami ellenőrizetlen égést eredményez. Túlmelegedés akkor is előfordulhat, ha a készüléket nyitott ajtóval használják, vagy ha a kémény füstelvezetője túl nagy. A deszkák mechanikai igénybevétele akkor fordul elő, ha fát dobnak a kandallóba, vagy túlméretezett fahasábokat használnak.

A tűztér túlnedvesedése akkor következik be, ha 20%-nál nagyobb nedvességtartalmú tűzifát használnak, vagy ha a készüléket üzembe helyezés előtt nem megfelelő körülmények között tárolják.

d] Az üveg hőálló üvegből készült, és nem tudja tönkretenni a kandallóban lévő égési hőmérsékletet. A 0-hoz közeli hőtágulási együtthatónak köszönhetően a hőálló kerámiaüveg nagyon magas, akár 700 Celsius-fokos (azaz 1292 Fahrenheit-fokos) hőmérsékletet is kibír. A készülék szállításakor, kezelésénél, telepítésekor és tüzelőanyaggal való feltöltésekor fellépő mechanikai ütések azonban károsíthatják. Az üveg védelme érdekében ne csapja be az ajtót, amikor bezárja.

Ha a kandallóhoz szükséges pótalkatrészekkel kapcsolatban bármilyen problémája merül fel, kérjük, forduljon a kereskedőhöz, akitől a készüléket vásárolta, vagy a gyártóhoz. A javítás csak a gyártó által engedélyezett pótalkatrészekkel történik.

16. SZERVIZ

A szolgáltatást az S.C. MIKLOS STEEL S.R.L. szakosodott csapata nyújtja

KAPCSOLATFELVÉTEL A SZERVIZ RÉSZLEGGEL:

- Ügyfélszolgálati elemző 0368/808080 / 0799.309.000 service@miklossteel.ro
- Szolgáltatásvezető : 0720.100.040 - mail: janos@miklossteel.ro
- Automatizálási menedzser [elektromos, elektronikus] 0799.409.409.409

Hiba, például meghibásodás esetén a terméken végzett bármilyen beavatkozás a garancia elvesztését eredményezi.

17. KEZELÉS, SZÁLLÍTÁS TÁROLÁS.

A termékeket óvatosan kell kezelni, hogy megóvjuk őket a mechanikai tűztől, ütésektől, eséstől, leeséstől, felborulástól. A szállításnak csomagolt állapotban, fedett

szállítóeszközben kell történnie, megfelelően védve a felborulás és ütközés ellen. A termékek tárolását az eladás és a beépítés után csomagolt állapotban, száraz helyiségekben, az esetleges mechanikai ütéseknek nem kitett, nedvességtől, nedvességtől, vegyi és maró hatású anyagoktól védett helyiségekben kell végezni. A nem megfelelő szállításból, kezelésből vagy a vevőnél történő tárolásból eredő hibákra a garancia nem terjed ki.

Kezelés és szállítás közben a készüléket nem szabad 30°-nál nagyobb mértékben megdőnteni, mert a rács és a refraktorlemez elmozdulhatnak normál helyzetükből. Továbbá, ha a rács a tűzálló lemezekhez ütődik, azok megrepedhetnek vagy eltörhetnek, és ha az ajtó hőálló üveggel van ellátva, az üveg összetörhet.

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

MŰKÖDŐKÉPESSÉG A 305/2011/EK RENDELETNEK MEGFELELŐEN

Nr. 001-30/08/2023

1] Egyedi terméktípus-azonosító kód: **Designo** kandalló, **Designo Air** kandalló.

2] Típus, szám, sorozat vagy más, a 11. cikk [4] bekezdésében előírt azonosítást lehetővé tevő elem: Designo kandalló, Designo Air kandalló - szilárd tüzelőanyaggal működő; - minden termék a gyártás sorozatszámát tartalmazó bélyegzővel van ellátva -

A kályha alapvető műszaki jellemzői

TÍP	Teljes méretek (mm)				Névleges teljesítmény (kW)	Kémény csatlakozási átmérő (mm)	Szükséges minimális huzat [Pa]
	Hosszúság [mm]	Szélesség [mm]	Mélység [mm]	Tömeg (kg)			
Designo	985	527	433	90	8	150	12
Designo Air	1127	575	433	98	8	150	12

3] A termék javasolt használata a gyártó által megadott vonatkozó műszaki előírásoknak megfelelően: Az SC MIKLOS STEEL SRL által gyártott szilárd tüzelésű kandallók háztartási és szociális helyiségek fűtésére szolgálnak normál környezetben, robbanásveszély vagy illékony anyagok jelenléte nélkül. Az EN13240 szabványnak megfelelően szakaszos működésre szolgálnak.

4] A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve és elérhetősége a 11. cikk [5] követelményeinek megfelelően: SC MIKLOS STEEL SRL, Tárnovita, str. Küküllő nr. 2, jud. Harghita, Romania, postai irányítószám: 537027.

5] Annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és elérhetősége, akinek a meghatalmazása a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatokra vonatkozik: Nem alkalmazandó.

6] Az V. mellékletben meghatározott, a termék teljesítménye következetességének értékelésére és ellenőrzésére szolgáló értékelési és ellenőrzési rendszerek: 3. rendszer (V. melléklet, 3. bek. A 2011. március 9-i 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 1.4. pontja) az EN 13240:2001/A2, az EN 13240:2004/AC:2007, az EN 16510-1:2023 és az EN 16510-2-1:2023 szabványoknak megfelelően

7] A termék teljesítménynyilatkozatát a következő harmonizált szabványok tartalmazzák: EN 13240:2001/A2, EN 13240:2004/AC:2007, EN 16510-1:2023 és EN 16510-2-1:2023, az 1185/2015/EU rendelet és az R-2113175-2 vizsgálati jelentés.

22.08.2023

2

8] A 3. rendszer szerinti értékelést a következő vizsgáló laboratórium és tanúsító szervezet végezte: ÉMI-TÜV SÜD Kft, Budapest, Cím: Dózsa György út 26., Szentendre, HU, NB1417 bejelentett szervezet. A tanúsítás dátuma : C-2113175-2 / 29.08.2023

9) Bejelentett teljesítmény:

Modell	DESIGNO	DESIGNO AIR
Műszaki leírás	EN1324O20D1/A2, EN 13240:2004/AC2007, EN 16510-1:2023, EN 16510-2-1:2023 és H85/2015/EU	
Főbb jellemzők	Teljesítmény	
	Tűzbiztonság	
Tűzre adott reakció	A1	
Távolság az éghető anyagoktól (mm)	hátsó	200mm
	oldaltól	200mm
	tetejétől	800mm
	elől	800mm
Az égő tüzelőanyag szétesésének kockázata	Nincs ilyen eset	
Kibocsátás a füstgázban (13% O ₂ , tüzelőanyag - fa)	C0-1138 mg/Nm ³ NOx - 90 mg/Nm ³ OGC - 71 mg/Nm ³ Praf-28 mg/Nm ³	
Füstgáz kimeneti hőmérséklet	T - 236 °C	
A túlmelegedés hőmérséklete	Nincs ilyen eset	
Elektromos biztonság	Nincs ilyen eset	
Tisztítás	Nincs ilyen eset	
Maximális üzemi nyomás	Nincs ilyen eset	
Mechanikai ellenállás	Nincs ilyen eset	
Névleges fűtési teljesítmény	8kW	
Helyi fűtési teljesítmény	8kW	
Vízkezelési teljesítmény	Nincs ilyen eset	
Termikus hatások névleges teljesítményen	81%	
Energiahatékonysági osztály	A+	
Energiahatékonysági mutatók	108,5	
Szezonális hatékonyság	71%	

10) Nyilatkozat. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítményének eleget kell tennie a 9. pontban megadott teljesítménynek. Ez a teljesítmény nyilatkozat a [305/2011] európai uniós szabványnak megfelelően, a 4. pontban megjelölt gyártó kizárólagos felelőssége mellett kerül kiadásra.

Aláírta a gyártó nevében és megbízásából:

Menedzser - Miklos Csaba

Tárnovita, 30.08.2023

Semnătura



MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Gyártó: SC. MIKLOS STEEL S.R.L., székhelye: Com. Bradesti, Sat Tarnovita,
Str. Küküllő, Nr. 2, Jud. Harghita.

Ez a nyilatkozat tanúsítja, hogy az alább feltüntetett kandallók típusait a szabványok követelményeinek megfelelően tervezték, gyártották, tesztelték és működnek: EN 13240:2001/A2, EN 13240:2004/AC:2007, EN 16510-1:2023, EN 16510-2-1:2023; Erp irányelv [2009/125/EK] és 1185/2015/EU rendelet.

TERMÉK:

- DESIGNO FŰTŐBERENDEZÉS
- DESIGNO AIR FŰTŐBERENDEZÉS

MŰSZAKI ADATOK :

Névleges fűtési teljesítmény.....8 kW

Kibocsátás a füstgázban [13% O₂) CO - 1136 mg/Nm³

NO_x - 90 mg/Nm³

OGC - 71 mg/N m³

Por - 28 mg/N m³

Termikus hatásfok névleges teljesítményen81%

Energiahatékonysági osztály A +

Energiahatékonysági index.....108,5

Szezonális hatékonyság71%

Tüzelőanyag..... Fa

Vizsgáló és tanúsító szervezet: ÉMI-TÜV SÜD Kft,

Budapest. Cím: Szentendre, Dózsa György út 26., HU

A tanúsítás száma és időpontja: C-211313175-2 / 29.08.2023

Data / Locul

----- / Tarnovița

Semnătură



2

GYÁRTÓ:

S.C. MIKLOS STEEL S.R.L

GARANCIALEVÉL

NÉV: KANDALLÓ

A GYÁRTÁS DÁTUMA

ELADVA

CÍM

SZÁMLA..... DÁTUM.....

A JÓTÁLLÁSI IDŐ 24 HÓNAP AZ ELADÁSTÓL SZÁMÍTVÁ

GYÁRTÓ CÍME:

S.C. MIKLOS STEEL S.R.L., Com. Bradesti, Sat Tarnovita,
Str. Küküllő, Nr. 2, Jud. Harghita, tel.: 0368 80 80 80

A JÓTÁLLÁSI IDŐN BELÜL ELVÉGZETT JAVÍTÁSOK

Beküldés ideje	Javításra beérkezés ideje	Elvégzett javítások	Javítás dátum	Aláírás szerviz	Aláírás ügyfél

A gyártó csak rejtett hibákra, hibás alkatrészekre vagy egyéb gyártási hibákra vállal garanciát.

Nyomtatásból vagy elírásból eredő hibákért felelősséget nem vállalunk. Az ábrák és a képek tájékoztató jellegűek. Az importőr fenntartja a jogot a tartalom megváltoztatására.

Kizárólagos magyarországi forgalmazó és a garanciális kötelezettségeket ellátja:

Cégnév: BOKOPRI Kft.

Székhely: HU-6500 Baja, Mártonszállási út 10.

Adószám: 14727667-2-03

Elérhetőség: szerviz@biokopri.hu

Web: www.biokopri.hu

