

Centrometal CAS HV fűtési és hűtési puffer tartály		HV 303	HV 503	HV 803	HV 1003	HV 1503	HV 2003	HV 3003	HV 4003	HV 5003
Úrtartalom	(l)	325	465	727	920	1426	2122	2960	3820	5022
Tartálytest átmérő (A)	(mm)	500	650	790	790	1000	1200	1250	1400	1600
Tartálytest átmérő szigeteléssel (B)	(mm)	550	700	840	840	1050	1250	1300	1450	1650
Tartálytest teljes magasság (C)	(mm)	1805	1600	1690	2100	2050	2140	2660	2765	2815
Min. helység belmagasság	(mm)	2010	1800	1890	2300	2250	2435	2895	3015	3000
Csatlakozók	(Rp )	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"	2"	2"	2 1/2"
Max. üzemi nyomás	(bar)	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Max. üzemi hőmérséklet	(°C)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Min. üzemi hőmérséklet	(°C)	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10
HMV tartály úrtartalom	(l)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HMV tartály max. üzemi nyomás	(bar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HMV tartály csatlakozók	(Rp )	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hőcserélő fűtőfelület	(m <sup>2</sup> )	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hőcserélő csőkégyő úrtartalom	(l)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Csatlakozó magasság (D)	(mm)	200	230	320	320	320	365	380	445	475
Csatlakozó magasság (E)	(mm)	670	610	670	800	785	830	1010	1075	1090
Csatlakozó magasság (F)	(mm)	1115	995	1015	1290	1255	1300	1635	1690	1705
Csatlakozó magasság (G)	(mm)	1585	1375	1365	1770	1720	1765	2265	2320	2320
Hőszigetelés vastagság	(mm)	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Hőszigetelés súlya	(kg)	5	10	10	15	15	20	25	30	35
Tartálytest tömeg	(kg)	60	75	100	115	185	265	320	380	445
Tartálytest tömeg szigeteléssel	(kg)	65	85	110	130	200	285	345	410	480
Energiahatékonysági osztály		C	C	C	C	C	C	-	-	-
Hőtárolási veszteség	W	99	112	131	142	167	193	-	-	-

