

Kodsan KSH indirekt HMV tartály 2 megnövelt hőcserélővel			200	300	500	800	1000
Úrtartalom	V	L	200	300	500	800	1000
Alsó hőcserélő úrtartalma		lit	4,5	6,0	8,2	8,2	8,2
Alsó hőcserélő felülete		m <sup>2</sup>	0,73	0,98	1,35	1,35	1,35
Felső hőcserélő úrtartalma		lit	10,7	19,0	27,6	31,1	31,1
Felső hőcserélő felülete		m <sup>2</sup>	1,76	3,11	4,52	5,09	5,09
Szigetelés típus és vastagság	i	mm	PU/50	PU/50	PU/50	SPU/80	SPU/80
Átmérő	Ø D	mm	580	580	740	910	1010
Magasság	H	mm	1340	1860	1845	2110	2200
Tisztító és ellenőrző csatlakozás	N1	inch	4"	4"	4"	5"	5"
Elektromos fűtőbetét csatlakozás (opcionális)	N2	inch	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	2"	2"
Hőmérsékletérzékelő (0-120 °C) csatlakozás	N3	inch	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Bemeneti/ Hálózati hidegvíz csatlakozás	N4	inch	1"	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"
Alsó hőcserélő bemeneti/kimeneti csatlakozás	N5-N6	inch	1"	1"	1"	1"	1"
Felső hőcserélő bemeneti/kimeneti csatlakozás	N7-N9	inch	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Cirkulációs visszatérő csatlakozás	N8	inch	1"	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"
Kimeneti / Hálózati melegvíz csatlakozás	N10	inch	1"	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"
Magnézium anód csatlakozás	N11	inch	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Alsó csatlakozás	N12	inch	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Bruttó tömeg	G	kg	113	156	165	310	340
Telepítési (döntési) magasság	R	mm	1460	1950	1990	2300	2420
Max. üzemi nyomás (tartály)		bar	10	10	10	10	10
Max. üzemi hőmérséklet (tartály)		°C	95	95	95	95	95
Max. üzemi nyomás (hőcserélő)		bar	10	10	10	10	10
Max. üzemi hőmérséklet (hőcserélő)		°C	110	110	110	110	110
3 db acél lábbal + palettára felszerelt			igen	igen	igen	igen	igen

