

BLIST fatüzelésű kályhák		EKONOMIK LM N	EKNOMIK LUX LM N	OGANJ LM N	KONZUL LM N	B1 eko	B10 eko	PADOVA	NAPOLI
Névleges hőteljesítmény	kW	6,0	6,1	7,6	7,7	9,7	9,7	10,2	10,6
Tényleges hőteljesítmény		5-7	5-7	7-9	7-9	8-10	8-10	9-11	10-12
Energiahatékonysági osztály		A	A	A	A	A	A	A	A
Energiahatékonyság	%	74,4	75,9	76,7	76,4	76,5	76,5	76,6	77,1
CO kibocsátás 13% O2 mellett	%	0,0969	0,0755	0,0913	0,0970	0,0870	0,0870	0,0751	0,0929
Üzemi huzatigény	Pa	12±2	12±2	12±2	12±2	12±2	12±2	12±2	12±2
Tüzelőanyag szükséglet	kg/h	1,60	2,00	1,90	2,00	2,56	2,56	2,71	2,80
Füstgázcsanak elhelyezkedés		felső	felső	felső	felső	felső	felső	felső	felső
Füstgázcsanak átmérő	mm	120	120	120	120	120	120	120	120
Füstgáz hőmérséklet	°C	258	250	227	243	310	310	296	241
Tűztér méretek (SZ x H x M)	(mm)	250*230*360	250*230*360	340*330*350	330*350*370	380*250*350	380*260*420	440*370*470	380*450*370
Termék méretek (SZ x H x M)	mm	330*360*930	330*360*930	460*490*930	485*435*945	460*380*770	465*390*970	510*485*910	510*480*1060
Csomagolás méretek (SZ x H x M)	mm	340*370*970	340*370*970	490*460*970	495*445*985	470*390*810	470*400*1000	520*500*950	510*500*1100
Szükséges távolságtartás (oldalról/hátulról/előről)	cm	40/40/80	40/40/80	40/40/80	50/40/80	65/50/80	65/50/80	70/55/80	60/70/80
Tömeg	kg	31	31	58	61	38	41	61	94



BLIST