

APAMET HP BOT 200-500 (padlón álló)		200	300	500
Modell		HP BOT 200	HP BOT 300	HP BOT 500
Úrtartalom tartomány	lit	200	300	500
Tényleges úrtartalom	lit	200	300	500
Energihatékonysági osztály		C	C	C
Névleges üzemi nyomás	bar	10	10	10
Tesztnyomás	bar	13	13	13
<b>Csatlakoztatások</b>				
Hidegvíz bemenet / Melegvíz kimenet	inch	1"	1"	1 1/2"
Hőcserélő bemenet / kimenet	inch	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Hőmérséklet érzékelő	inch	1/2"	1/2"	1/2"
Cirkuláció	inch	3/4"	3/4"	1"
Hőcserélő átmérő	mm	1"	1"	1"
Hőcserélő terület	m <sup>2</sup>	2,01	3,17	4,23
Tisztító nyílás	inch	4"	4"	4"
Elektromos fűtőbetét csatlakozás	inch	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Hőmérséklet mérő csatlakozás	inch	1/2"	1/2"	1/2"
Felső / Alsó csatlakozás	inch	1"	1"	1"
Magnézium anód csatlakozás	inch	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
<b>Méretetek</b>				
Külső átmérő	mm	600	700	700
Belső átmérő	mm	500	600	600
Magasság	mm	1240	1270	2080
Szigetelés vastagsága	mm	50	50	50
Szigetelés típus	Kemény polyurethane - 44 kg/m <sup>3</sup>			
Belső zománc védelem vastagság	250-450 micron			
Tömeg (+/- 5%)	kg	100	151	209
Raklap mérete (szállításnál)	mm	600x600	700x700	700x700

