

Sunsystem SN		SN 150	SN 200	SN 300	SN 400	SN 500	SN 750	SN 1000	SN 1500	SN 2000
Úrtartalom	lit	150	200	300	400	500	750	1000	1500	2000
Elektromos fűtőelemek teljesítménye	kW	2 x (3÷6)	2 x (3÷6)	2 x (3÷6)	2 x (3÷7.5)	2 x (3÷7.5)	2 x (3÷7.5)	4 x (3÷7.5)	5 x (3÷7.5)	5 x (3÷7.5)
Teljesítmény DIN 4708 szabvány szerint 80°C/60°C/45°C-on (S1 hőcserélő)	kW (m ³ /h)	25(0.61)	29(0.71)	53(1.30)	62(1.52)	72(1.77)	80(1.97)	105(2.58)	131(3.22)	180(4.42)
NL – teljesítmény együttható 60°C-on (S1)		2,5	4,5	11	13	18	32	42	64	80
Tartály üzemi nyomása / Max. hőmérséklet	bar/°C	10/95	10/95	10/95	10/95	10/95	10/95	10/95	10/95	10/95
Tartály vizsgálati nyomása	bar	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Hőcserélő üzemi nyomása/ Max. hőmérséklet	bar/°C	16/110	16/110	16/110	16/110	16/110	16/110	16/110	16/110	16/110
Hőcserélő vizsgálati nyomása	bar	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Hőcserélő úrtartalma (S1)	lit	4,56	5,55	7,40	9,25	11,10	12,95	16,65	18,50	25,28
Hőcserélő felülete (S1)	m ²	0,74	0,90	1,20	1,50	1,80	2,10	2,70	3,00	4,10
Nyomásesés (S1)	Δp, mbar	65	75	120	180	210	210	260	310	420
Csatlakozók										
S1i: Hőcserélő bemenet (G1")	mm	592	692	805	850	960	970	1070	1170	1265
S1o: Hőcserélő kimenet (G1")	mm	202	202	215	270	270	300	320	320	385
A: Hidegvíz bemenet	mm	G1"/202	G1"/202	G1"/215	G1¼"/270	G1½"/270	G1½"/300	G1½"/320	2 x G1½"/320	2 x G1½"/385
B: Melegvíz kimenet	mm	G1"/868	G1"/1140	G1"/1170	G1¼"/1204	G1½"/1453	G1½"/1630	G1½"/1700	2 x G1½"/1975	2 x G1½"/1885
R: Recirkuláció	mm	G¾"/450	G¾"/500	G¾"/663	G1"/673	G1"/831	G1"/1405	G1"/1487	G1"/1487	G1"/1635
G: Érzékelő a termosztát számára (G 1/2")	mm	738	892	995	950	1168	1435	1487	1487	1685
F: Légtelenítő nyílás (G1")	mm	1070	1340	1410	1480	1710	1950	2020	2320	2311
O: Ellenőrző nyílás/karima	mm	180/309	180/309	180/320	180/450	180/450	280/450	280/460	280/460	560/555
O: Ellenőrző nyílás/karima	mm	∅ 110	∅ 110	∅ 110	∅ 110	∅ 110	∅ 200	∅ 200	∅ 200	∅ 400
Y: Leeresztő hüvely (G1")	mm	20	20	20	20	20	20	40	40	30
T: Hőmérő (G 1/2")	mm	868	1138	1170	1204	1453	1630	1700	1975	1835
P: Mg anód (G1 1/4")	mm	1070	1340	1410	1079	1340	1435	1570	2 x 1570/1650	2 x 1625/1705
U: Elektromos elemek csatlakozója a tartálytesten	mm	G1½"/680	G1½"/850	G1½"/950	G1½"/900	G1½"/1130	G1½"/1040	2 x G1 1/2"/1145	2 x G1 1/2"/1220	2 x G1 1/2"/1330
Uo: Elektromos elemek csatlakozója az ellenőrző nyíláson	mm	G1½"/309	G1½"/309	G1½"/320	G1½"/450	G1½"/450	G1½"/450	2 x G1½"/460	3 x G1½"/460	3 x G1 1/2"/555
Z: További érzékelő hüvely (G 1/2")	mm	422	392	407	450	568	535	520	520	745

Sunsystem SN		SN 150	SN 200	SN 300	SN 400	SN 500	SN 750	SN 1000	SN 1500	SN 2000	
Méreték											
H: Magasság / Min. állító magasság	mm	1070/1210	1340/1460	1420/1580	1490/1670	1720/1890	2000/2030	2050/2080	2310/2370	2310/2370	
D: Tartálytest átmérő	mm	∅ 560	∅ 560	∅ 660	∅ 750	∅ 750	∅ 950	∅ 1050	∅ 1050	∅ 1350	
Szigetelés vastagság	mm	50 mm - merev PPU szigetelés					100 mm - puha PPU szigetelés - kivehető				
Súly	kg	59	73	104	145	167	242	286	392	712	

